

Ստեփանավան համայնքի նորոգման ենթակա ներհամայնքային

ճանապարհների տեխնիկական բնութագիր

- Վերանորոգման ենթակա փողոցներն են.

Ստեփանավան քաղաքի

Մեղապարտ, Ռուսթավելի, Տերյան, Սունդուկյան, Դուրյան, Բաֆֆի, Անդրանիկ, Պուշկին, Սայաթ-Նովա փողոցները :

Կաթնաղբյուր բնակավայրի թաղամաս տանող ճանապարհատվածները

- Փողոցի հատակագիծը ,երկայնական և լայնական կտրվածքները չեն ենթարկվում:
- Ներհամայնքային ճանապարհներում նախատեսված է նորոգել գոյություն ունեցող ասֆալտա-բետոնե ծածկույթը:
- ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱԶՄՎԱԾ Է ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ՊԱՏՎԵՐԻ, ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԻ, ՆԱԽԱԳԾՍՅՈՒՆ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԶՍԱԿԱԳԾՍՅՈՒՆ ԱՌԱՋԱՂԲԱՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ՀԱՄԱՋԱՅՆ ՇՆՈՒԿ 3.01.01-85 ՁԵՌՆԱՐԿԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՄԽԱՆ:
- ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՄՎԱԾ Է ԿԱՏԱՐԵԼ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ: ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՆԻՇԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ՉԻ ԿԱՏԱՐՎԵԼ:
- ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՄՎՈՒՄ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ :
- 1. ԲԻՏՈՒՄԻ ՏԱՐԱԾՈՒՄ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՀԻՄՔԻ ՎՐԱ
- 2. ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄ
- 3. ԽՃԱՅԻՆ ՀԻՄՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /12 սմ. հաստ. 20-40 սմ/
- 4. ԾԱԾԿԻ ՎԵՐԻՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԲԵՏՈՆԵ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻՑ
- 5. ՔԱՆԴԱԾ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ
- 6. ԱՎԵԼՈՐԴ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ
- ՆՇՎԱԾ ԳԾԵՐՈՎ ՔԱՆԴՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԸ ԿՏՐՎՈՒՄ ԵՆ ՀԵՏԱՀԱՏ ՍՈՒՐՃԵՐՈՎ: ԵԹԵ ՎՆԱՍՎԱԾՔԻ ԽՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՆՉԵՎ 2.5 սմ է, ԿՏՐՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ՊԱՎԱԾՔԻ ՎԵՐԵՎԻ ՇԵՐՏԻ ԱՄԲՈՂՋ ԽՈՐՈՒԹՅԱՄԲ, ԻՄԿ ԱՎԵԼԻ ԽՈՐՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՄԲՈՂՋ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ ՍՏԱՅՎՈՒՄ ԵՆ ԱՐԿՂԵՐ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՊԱՏԵՐՈՎ: ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵԶՐԵՐԸ ԿՏՐԵԼՈՒՅ ՀԵՏՈ ԱՐԿՂԵՐԸ ՄԱՔՐՈՒՄ ԵՆ ՇԻՆԱՆՑՈՒԹԻ ՄՆԱՑՈՐԴՆԵՐԻՑ ԵՎ ՓՈՇՈՒՑ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՋԱՆԱԿՆԵՐՈՎ ԵՎ ՕԴԱՓՉՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ:
- ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՀԱՐԹԵՑՆԵԼՈՒՅ ԵՎ ՈՒՂՂԵԼՈՒՅ ՀԵՏՈ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԽՏԱՑՈՒՄ, ՍԿԶՐՈՒՄ ԹԵԹԵՎ, ԻՄԿ ՀԵՏՈ ԾԱՆԸ ԳԼԴՈՆՆԵՐՈՎ: ԵԹԵ ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ՊԱՏՎԱԾՔԻ ԱՄԲՈՂՋ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ, ԱՊԱՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ՎԵՐԵՎԻ ՇԵՐՏԵՐԸ ՏԵՂԱՂԻՐՎՈՒՄ ԵՎ ԽՏԱՅՎՈՒՄ ԵՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԿԵՐՊՈՎ: